



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 24.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Flex VCE 33 M AC-Set Sicherheitssauger Klasse M

Bestell- und Artikelnummer: 465-682

Listenpreis CHF 1'189.71

Fuxpreis CHF 892.00

inkl. 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

(Sonderrabatt 25%)

Beschreibung

- Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXXEN und Tanos Systemern auf dem Kopf des Saugers
- Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
- Konstant hohe Saugleistung durch laufendes automatisches Abreinigen des Filters
- Der Flachfaltenfilter mit Teflon-/Nanobeschichtung ermöglicht eine optimale Nutzung des Behältervolumens
- Mit Permanentsteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik
- Flowsensortechnik überwacht den Volumenstrom und meldet durch ein optisches und akustisches Signal ein Absinken unter den gesetzlichen Mindestwert von $\leq 20\text{m/s}$
- Die Volumenstromregelung über den Drehschalter reduziert ein mögliches Vakuum auf der Oberfläche bei Lackzwischen- und Feinschliff
- Wahlschalter Saugdurchmesser zur Justierung des optimalen Volumenstroms
- Für Nassabsaugung: mit elektronischer Füllstandüberwachung
- Anlaufverzögerung vermeidet Spannungsspitzen beim Start und Abschaltverzögerung (15 Sekunden Nachlauf) entleert Staubreste im Saugschlauch
- Doppelwandiger, stabiler Behälter mit integrierter Griffmulde zum einfachen Entleeren des Behälters
- Staubgeschützte Antistatik Ausrüstung verhindert Aufladungen am Saugschlauch
- Ausgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkbaren Lenkrollen aus Metall
- Separater Motorluftkühlungskanal mit Grobschmutzfilter. Schützt die Turbine vor Zufuhr von Umgebungsluft und erhöht somit die Lebensdauer. (Feinstaubfilter PES als Zubehör erhältlich)
- Einfacher Filterwechsel ohne den Saugkopf zu demontieren
- Mit Schlauchhalterung und Expander zum einfachen, schnellen fixieren des Stromkabels
- Mit 4 Spannösen (2 je Seite) zum Anbringen von Spanngurten und Giraffenhalterung
- Empfehlung: bei abgeschalteter Filterabreinigung mit Filtersack arbeiten, bei laufender Filterabreinigung mit Entsorgungssack arbeiten
- Sicherheitssauger Klasse M, geeignet für alle Stäube mit AGW Werten $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$. Speziell für mineralische Stäube und Holzstäube (auch Buche und Eiche)



Technische Daten

- Leistungsaufnahme P.max. 1200 Watt
- Max. Volumenstrom: 4500 l/min
- Max. Unterdruck: 25000 Pa
- Filterfläche: 5000 qcm
- Behältervolumen: 30 l

- Füllmenge Flüssigkeit: 17 l
- Gerätesteckdose: 100-2400 Watt
- Abmessung (L x B x H): 565 x 385 x 565 mm
- Kabellänge: 7.5 m
- Gewicht: 15.2 kg

Standard-Ausrüstung

- Reinigungsset
- Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm x 4 m mit Clipanschluss inkl. Nebenluftregelung und Saugadapter SAD-C D25-32AS
- L-BOXX® Halterung
- Flachfaltenfilter PES L/M/H
- Vlies-Filtersack Klasse L/M
- PP Entsorgungssack
- Adapter Ø 25-32 mm, antistatisch
- 2 Schlauchhalter