



# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 21.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Eibenstock EBS 235.1 Betonschleifer

Bestell- und Artikelnummer: 06347000

Listenpreis CHF 2'380.17

**Fuxpreis CHF 1'785.00**

inkl. 8.1% MwSt, inkl vRG

Versand CHF 15.00

### Beschreibung

#### Anwendung:

- Schleifen und Glätten von großen Flächen
- Entfernen von Beschichtungen
- Vorbereiten von Untergründen, z. B. bei der Fußbodenerneuerung in Wohn- und Kellerräumen, Garagen und auf Balkonen
- Beton, Estrich, Fliesenkleber, Naturstein, Farbe, Beschichtungen, Teppichkleber - entsprechend abgestimmte Schleifteller/Schleifschuhe siehe Zubehör

#### Merkmale:

- 2.200 Watt Einphasen-Wechselstrommotor - langlebig, belastbar, servicefreundlich
- Segment der Schutzhaube abnehmbar und Handgriff verstellbar - Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche (keine mühevollen Nacharbeit, spart Zeit und Kosten)
- Bürstenkranz - hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers (Zubehör) am 35 mm Stutzen
- Höhenverstellbares Fahrwerk und Bodenführungsgestell - optimale Anpassung auf Größe des Anwenders (präzises, bequemes Führen, besseres Schleifergebnis)
- Geringes Gewicht und Zusatzgriff am Motor - einfacher, leichter Transport
- Grundteller individuell bestückbar mit Schleifschuhen: Diamant-Beton, PKD, Diamant-Estrich (Zubehör)

**Bestellen Sie die passenden Schleifschuhe für Ihre Anwendung gleich mit**

#### Technische Daten

- Leistungsaufnahme 2.200 W
- Nennspannung 230 V
- Leerlaufdrehzahl 1.380 U/min
- Werkzeugaufnahme M 20 außen/Spezial
- Scheibendurchmesser 235 mm
- Gewicht 38 kg

#### Standard-Ausrüstung

- im Karton inkl. Grundteller für Schleifschuhe ohne **Schleifschuhe**

