



# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 24.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Kränzle quadro 1200 TST Hochdruckreiniger Kaltwasser - vierrädrig

Bestell- und Artikelnummer: 612120

Listenpreis CHF 3'870.00

**Fuxpreis CHF 3'483.00**

inkl. 8.1% MwSt

Frankolieferung

### Beschreibung

Die Kränzle quadro-Serie verbindet alle Vorteile der Profi-Serie und setzt mit dem Doppelachsen-Chassis und 4 Rädern in punkto Stabilität eine neue Bestmarke und bietet höchste Komformität bei Einsätzen, die häufigen Standpunktwechsel erfordern. Auch hier kommen ausschließlich überdimensionierte Getriebe und Ölgehäuse zum Einsatz, welche die Lebensdauer im harten Dauereinsatz deutlich verlängern. Und natürlich gehören die integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel und bis zu 20 m Hochdruckschlauch bei vielen der quadro Modelle zum Standard, genauso wie der robuste Rammschutz und der integrierte Wasserkasten.

- Überdimensioniertes Getriebe und Ölgehäuse
- Integrierter Wasserkasten, verhindert Schäden an der Hochdruckpumpe bei Wassermangel
- Roto-Mold-Fahrgestell
- 20 m Hochdruckschlauch (mit Schlauchtrommel)
- 7.5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Ergonomischer, abnehmbarer Fahrbügel, optional auch in Edelstahl ausführung
- Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr
- Edelstahllanze mit Flachstrahldüse
- Ordnungssystem, praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungslanzen
- Reinigungsmittelventil
- Gross dimensioniertes Edelstahlmanometer
- Rammschutz, optional auch in Edelstahl ausführung
- Feststellbremse



### Technische Daten

- Arbeitsdruck 30 - 180 bar | 3 - 18 MPa
- Wasserleistung 19 l/min | 1140 l/h
- Zulässiger Überdruck 200 bar | 20 MPa
- Motordrehzahl 1400 min<sup>-1</sup>
- Anschluss 400 V | 3 ~ | 50 Hz | 12 A
- Leistungsaufnahme 7.5 kW
- Leistungsabgabe 5.5 kW
- Netzanschlusskabel 7.5 m
- Abmessung (L x B x H) 770 x 570 x 990 mm
- Gewicht 89 kg

### Standard-Ausrüstung

- 20 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel
- Starlet 3 Sicherheits-Abschaltpistole
- Lanze mit Flachstrahldüse Düse 07
- Lanze mit Turbokiller Düse 07